

Lexmark X543dn		Lexmark X544n
Drucken		
Drucktechnologie	Laser, Farbe	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	20 Seiten/Minute	23 Seiten/Minute
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe): Bis zu	20 Seiten/Minute	23 Seiten/Minute
Druckauflösung (S/W)	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Druckauflösung (Farbe)	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Speicher (Standard)	128 MB	
Speicher (maximal)	640 MB	
Geräuschemission beim Drucken	47 dB(A)	48 dB(A)
Geräuschemission im Stand-by-Modus	nicht hörbar dB(A)	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu	35.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)	55.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	500 - 1.500 Blatt	800-3.000 Blatt
Verbrauchsmaterialien		
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien (*Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.)	Tonerkassetten Farbe für 1.000 Seiten*, Tonerkassetten Farbe für 2.000 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 1.000 Seiten*	Tonerkassetten Farbe für 1.000 Seiten*, Tonerkassetten Farbe für 2.000 Seiten*, Tonerkassetten Farbe für 4.000 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 1.000 Seiten*
Im Lieferumfang enthaltene Druckkassetten	Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten*, Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten*	
Kopieren		
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	20 Seiten/Minute	23 Seiten/Minute
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Farbe): Bis zu	20 Seiten/Minute	23 Seiten/Minute
Scannen		
ADF Scan	Simplex	RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeaufzug)
Scanner-Auflösung	600 x 600 dpi (S/W)	
Zoombereich	25 - 400 %	25-400 %
Faxen		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps	
Papieroptionen		
Papierhandhabung (Standard)	150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattzuführung, DIN A6 bis Legal, 250-Blatt-Zuführung	150-Blatt-Ablage, Einzelblattzuführung, DIN A6 bis Legal, 250-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (optional)	650-Blatt-Duo-Papierzuführung	
Kapazität der Papierzuführung, standard: Bis zu	250 + 1 Blatt	
Kapazität der Papierzuführung, maximal: Bis zu	900 + 1 Blatt	
Kapazität der Papierablage, standard: Bis zu	150 Blatt	
Kapazität der Papierablage, maximal: Bis zu	150 Blatt	
Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu	50 Blatt	
Unterstützte Medien	Karton, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)	
Unterstützte Medienformate	DIN A4, DIN A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6	
Kompatibilität		
Netzwerkprotokoll-Unterstützung	TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
Druckersprachen (Standard)	PCL5c Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, PDF 1.6	PCL5c Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, PDF 1.6, Direct Image
Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0, PictBridge-zertifizierter Anschluss, USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird	
Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme	Mac OS X, Mac OS 9.x	
Allgemeine Produktangaben		
Funktion	Farbkopie, Farbdruck, Scannen im Netzwerk	Farbkopie, Farbfax, Farbdruck, Scannen in Farbe, Scannen im Netzwerk
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie	
Produkt-Zertifikate	www.lexmark.de	
Abmessungen (H x B x T)	463 x 440 x 537 mm	
Gewicht	27,2 kg	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter	

Maximales monatliches Druckvolumen

«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

«Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.

Markenzeichen

Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac und Macintosh sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. MarkNet und MarkVision sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das USB-IF-Logos ist eine Marke des Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.