



- Leistungsstarker Full HD Projektor für den festen Einsatz als Präsentationsplattform, oder für Multimedia Anwendungen.
- Neuestes 0,61“ großes adaptiertes SXRD Panel für brillante Farben, tiefste Schwarzwerte, höchste Detailgenauigkeit, reduziertem Farbrauschen und ohne Farbsäume
- Höchste Auflösung von nativen 1920 x 1080 Bildpunkten
- Formatumschaltung von 16:9 auf 4:3 oder Kino Zoom
- Hohe Helligkeit von max. 1500 ANSI Lumen und höchster Kontrast von 30000:1
- ISF (Image Science Foundation) Zertifizierung für eine optimale HDTV Bildwiedergabe
- HQV Silicon Optix Scaler IC mit 10 Bit Prozessing für verbesserte Bewegtbildwiedergabe bei Interlaced Signalen, reduziertem Rauschen und perfekter Detailschärfe
- Neues grafisches OSD mit Icons für eine einfachere und schnellere Bedienung
- Expertenmodus für eine anwenderbezogene Bildoptimierung
- Zwei zukunftssichere HDMI Anschlüsse für hochauflösende Inhalte
- Vielfältige analoge Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, S-Video oder Komposite Video
- Extrem niedrige Geräuschemission von nur >21 dBA im ECO Modus, 25 dbA im Normal Modus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung oder über OSD Menü am Gerät
- Standbildfunktion
- Quick Start innerhalb von nur 12 sec. Quick Power off von nur 5 sec.
- Lange Lampenlebensdauer von 3000 Std. im Eco Modus



EAN - Code: 8801031104048

Full HD Projektor

AF 115

Bild		Projektionsdiagonale	101,6 cm - 635 cm (40"-250")
		Bildformat	16:9 unterstützt 4:3/Auto/Cinema Zoom/Just Scan
		Native Auflösung	1920 x 1080
		Maximale Auflösung	1920 x 108 @ 60 Hz
		Kontrastverhältnis	30000:1
		Helligkeit	1500 Lumen Normal
		Ausleuchtung	> 90 %
		Farben	16,7 Mio.
		Farbrad	-
		Focus / Zoom / Brennweite	Manuell / Manuell / 1,18 x / 22 mm - 22,5 mm
		SXRD Typ	0,61"1920 x 1080
		Projektionsabstand/Throw Ratio	1,8 m bei 152,4 m Diagonale / 1,36
		Multisynch Support	bis UXGA und HDMI bis 1080p 60/50/24 Hz
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080ip/720ip/576ip//480ip
		Keystonekorrektur	0 (Vertikal ± 15°)
		Gamma Korrektur	0
	Weiss Enhancer	0	
Bedienung:	Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)	0
	Fernbedienung	Stummschaltung	0
		Deckenmontage	0
		Rückprofähig	0
		Autom. Quellenerkennung	-
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/I/VRC/K/P
		Auto Positionierung / Tracking	0
		Standbild / Logo - Hintergrund	0 / -
		Eco Mode	0
Anschlüsse		Video	PC Eingang
		PC Ausgang	-
		C-Video Eingang (Chinch)	0
		S-Video Eingang	0
		Komponenten Eingang	0
	Steuerung	Service - Steuerungseingang	USB / -
	Audio	Audio Eingang	-
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	-
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	0 / 0
Allgemeines		Farbe	Deckel Silber / Schwarz
		Netzspannung	100 - 240 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz
		Leistungsaufnahme	Ein < 300 W; Standby < 0,5 W
		Maße B x H x T	366 mm x 173 mm x 447,5 mm
		Gewicht	9,7 kg
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 25 dB / < 21 dB
	Lampe	Lampe/Lebensdauer Norm / Eco	220 W/ > 3000 Std./ > 3500Std.
	Garantie	Gerät / Lampe	36 Monate / 500 Std.
	Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Video Kabel, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD IR Fernbedienung mit Laser, 2 x AAA Batterien, Linsendeckel	