

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone Protection 230V Germany

Part Number: PH6T3-GR



Ausgang

Anzahl der Ausgangs- Steckdosen	6
Steckerbuchsenart	CEE 7 Schuko

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Maximaler Netzstrom	10A
Kabellänge	2.44 Meter

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	2030 Joule
Gleiche Leistung in Joule	2350
EMI/RFI- Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	50 dB
Spitzenstrom (Normal Mode)	26 kA

Spitzenstrom (Common Mode)	48 kA
Datenleitungsschutz	RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (Doppelleitungen mit vier Drähten)
Geschützte Leitung	1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Nenn-Durchlassspannung	< 700

Abmessungen

Nettogewicht	1.01 KG
Maximale Höhe	305.00 mm
Maximale Breite	122.00 mm
Maximale Tiefe	42.00 mm
Versandgewicht	1.06 KG
Versandhöhe	311.00 mm
Versandbreite	211.00 mm
Versandtiefe	52.00 mm
Verpackungseinheit	12.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	25.88 X 13 X 9 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	30.00 Pfund (lbs.)
SCC-Codes	1073130422381 5
Farbe	Anthrazit
Anzahl Paletten	144.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-15000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter