



PLC-XE33

- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Color Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Bildhelligkeit: 2.200 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Sparsam: Stromverbrauch 0,7 W (Stand-by-Mode)
- Lüftergeräusch: 29 dB (Normal-Mode)
- Vertikale Keystone-Korrektur: +/- 30°
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

PLC-XE33

| TECHNISCHE DATEN | PLC-XE33 |
|----------------------------|---|
| EAN Code | 4994334270108 |
| Kategorie | Business & Education |
| Panel | 3 x 0.55 " TFT p-Si (4:3), Microlens |
| Paneltyp | Organisches LCD-Panel |
| Lampe | 220 W UHP (LMP-132) |
| Helligkeit | 2200 ANSI Lumen |
| Helligkeit (Eco-Mode) | 1606 ANSI Lumen |
| Lampenlebensdauer | h (Eco-Mode) / h (Normal-Mode), 3000 h (Normal-Mode) / 2000 h (High-Mode) |
| Lüftergeräusch | 29 dB (Normal-Mode) / 34 dB (High-Mode) |
| Standardobjektiv | F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm * |
| Projektionsverhältnis | 1.62 - 1.92 : 1 |
| Projektionsentfernung | 1.3 - 11.8 m |
| Kontrastverhältnis | 500 : 1 |
| Auflösung in Pixel | 1.024 x 768 (XGA) |
| Bilddiagonale min. - max.: | 40 - 300 Zoll |
| Ausleuchtung | 85 % |
| Bandbreite / Frequenz | 140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz |
| Farbsysteme | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse | Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN) |
| Audio-Funktion | 1 W Mono |
| Keystone-Korrektur | vertikal +/- 30° |
| Up/Down Ratio | 6 : 1 (Fixed U/D Ratio) |
| Hochzeilen TV-Signal | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i |
| Computer-Kompatibilität | U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac |
| Zoom / Fokus | 1.2 fach/manuell |
| Stromverbrauch | 202.9 W (Normal-Mode) / 228.2 W (High-Mode), 0.7 W (Stand-by-Mode) |
| Spannung | 100 - 240 V |
| Garantie | 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h) |
| Projektorgröße (B x H x T) | 333.5 xx 94.2 x 247.0 mm |
| Gewicht (netto) | 2.5 kg |
| Standardzubehör | IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration |
| Optionales Zubehör | SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03) |
| Objektive | Standardobjektiv |

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2009

